



Dinamométer 04

Szállítás műanyag kofferrel, kézikönyvvel, és kalibrációs tanúsítvánnyal.

Mechanikai tulajdonságok

- Anodizált alumínium ház.
- IP 65 elektromos védettségi osztály.
- Túlterhelési indikáció 10% túlterhelésnél.
- Próbaterhelés 2-szeres névleges teherbírással.
- Biztonsági tényező: 5-szörös névleges teherbírás.

Elektromos specifikáció

- Alkáli elem (9V-os).
- Kb. 200 óra üzemidő.

Elektronikus specifikáció

- 5 számjegyű LCD kijelző, 17 mm számjegymagasság.
- Környezeti hőmérséklet -10°C-tól +55°C-ig.
- Mérési pontosság: a kijelzett érték kb. 0.15 %-a.

Funkciók

- Automatikus nullázás bekapcsoláskor.
- Egyszerű menü: be/ki, tárazó, csúcsérték és fixáló (hold) gombok.
- Önállóan kalibrálható, nullára és súlyértékre.
- Leolvasási lehetőségek: bruttó, nettó és tara súly.
- A csúcsérték funkció megtartja a maximális súlyt.
- A fixáló funkció megtartja a kijelzőn éppen mutatott értéket.
- Mértékegység választás (kg - t - tonna - lbs - daN - kN).
- Automatikus áramellátás lekapcsolás.

Opció

- Omega sékli a DSD04-10.0 típustól.

Típus	Teherbírá- s (kg)	Felbontás (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Omega sékli (t)	Tömeg (kg)	Megr. sz.
DSD04-2.5	2500	1	215	85	54	21	25	159	28	3,25 tartozék	1.35	1508001
DSD04-5.0	5000	2	232	85	54	27	32	168	32	6,50 tartozék	1.85	1508003
DSD04-10.0	10000	5	315	100	59	39	49	203	56	12 opció	3.6	1508005
DSD04-20.0	20000	10	350	126	70	55	70	210	70	25 opció	7.0	1508007